

Tubería de PVC hidráulico

Características

Serie Inglesa

RD		RD-41.0	RD-32.5	RD-26.0
PRESIÓN DE TRABAJO		7.0 Kg/cm ²	8.9 Kg/cm ²	11.3 Kg/cm ²
DIÁMETRO NOM. Pulg.	DIÁMETRO EXT. mm	E S P E S O R		
1.5"	48.3	-	1.6	2.0
2"	60.3	1.6	1.9	2.4
2.5"	73.0	1.9	2.3	2.9
3"	88.9	2.3	2.8	3.5
4"	114.3	2.9	3.6	4.5
6"	168.3	4.2	5.2	6.6
8"	219.2	5.4	6.8	8.6

Serie Métrica

CLASE		C - 5	C - 7	C - 10
PRESIÓN DE TRABAJO		5.0 Kg/cm ²	7 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²
DIÁMETRO NOM. Pulg.	DIÁMETRO EXT. mm	E S P E S O R		
160	160.1	2.9	4.0	5.6
200	200.1	3.6	5.0	7.0
250	250.1	4.5	6.2	8.8
315	315.1	5.6	7.9	11.1
355	355.2	6.3	8.9	12.4
400	400.2	7.1	10.0	14.0
450	450.2	8.1	11.2	15.8
500	500.2	9.0	12.4	17.5
630	630.3	11.3	15.7	22.1

La tabla anterior es únicamente con fines informativos.