

Tubería de Polipropileno SaniTite HP

Características

DOBLE PARED

DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL		LONGITUD NOMINAL		RIGIDEZ MINIMA DEL TUBO	
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	pies	kpa	psi
150	6"	172	6.7"	6.1	20	520	75
200	8"	230	9.0"	6.1	20	520	75
250	10"	293	11.5"	6.1	20	520	75
300	12"	368	14.5"	6.1	20	520	75
375	15"	447	17.6"	6.1	20	411	60
450	18"	538	21.2"	6.1	20	385	56
600	24"	711	28.0"	6.1	20	343	50
450	30"	899	35.4"	6.1	20	320	46

TRIPLE PARED

DIÁMETRO INTERIOR NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL		LONGITUD NOMINAL		RIGIDEZ MINIMA DEL TUBO	
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	pies	kpa	psi
750	30"	899	35.4"	6.1	20	320	46
900	36"	1,044	41.1"	6.1	20	320	46
1,050	42"	1,199	47.2"	6.1	20	320	46
1,200	48"	1,367	53.8"	6.1	20	320	46
1,500	60"	1,689	66.5"	6.1	20	320	46

La tabla anterior es únicamente con fines informativos.